

FOTEC

SMART POWER **SERISI**

Smart Power HI-H 10kW Three Phase HVB

32701020021



5 YIL

ÜRÜN GARANTİSİ

10 kW

NOMİNAL GÜÇ

MPPT

MPPT Aralığı

Geniş MPPT
Aralığı

1.5

PV kapasitesi

Maksimum 1,5
kat PV Kapasitesi



Koruma

Çoklu Akıllı
Korumalar



Akıllı

Akıllı IV Eğrisi
Taraması



Wi-Fi

Wi-Fi Standart
Ethernet/GPRS
İsteğe Bağlı



Güncelleme

Uzaktan Ürün
Yazılımı
Güncellemesi



Modbus

MODBUS
İletişimi
Hazır



Dayanıklılık

Yüksek
Dayanıklılık

• MPPT verimliliği > %99,9

• İki MPPT tasarımı

• Aktif ve reaktif güç kompanzasyonu, güç faktörünü ayarlama

• Yüksek Malzeme Kalitesi

• Hızlı ve kolay kurulum

• Yüksek kaliteli güç çıkışı ve düşük THDI

PV Giriş Verileri

Maksimum DC Gücü (W)	13000
Nominal PV Input Gerilimi (V)	1000
Başlangıç Voltajı (V)	180
MPPT Gerilim Aralığı (V)	325-850
MPPT Tam Güç Voltaj Aralığı (V)	600
Maksimum Giriş Akımı (A)	20+20
MPP Tracker Sayısı/PV Dizisi Sayısı	2
MPPT Başına String Sayısı	1+1

AC Çıkış Verileri

Nominal Çıkış Gücü (W)	10000
Maksimum Çıkış Gücü (W)	11000
Nominal Çıkış Akımı (A)	15.2
Maksimum Çıkış Akımı (A)	16.7
Maksimum Sürekli Çıkış Akımı (A)	40
Pik Gücü	Nominal Gücün 1.5 katı, 10 Saniye
Generator Input/Smart Load/AC Couple Current (A)	15.2 / 40 / 15.2
Güç Faktörü	0.8 LG - 0.8LD
Şebeke Frekans Aralığı	50 / 60Hz, 380 / 400Vac (Three phase)
Akım THD	<3%(Linear load<1.5%)

Batarya Giriş Verileri

Batarya Türü	Lityum İyon
Batarya Gerilim Aralığı (V)	160-700
Maksimum Şarj Akımı (A)	37
Maksimum Deşarj Akımı (A)	37
Şarj Eğrisi	3 Aşamalı / Eşitleme
Lityum İyon Batarya için Şarj Stratejisi	BMS'e Kendini Adapte eder

KORUMA

Anti-islanding Koruması	Evet
PV String Girişi Ters Polarite Koruması	Evet
İzolasyon Direnci Algılama	Evet
Kaçak Akım İzleme Ünitesi	Evet
Çıkış Aşırı Akım Koruması	Evet
Çıkış Kısa Devre Koruması	Evet
Dalgalanma Koruması	Evet
Ark Hatası Devre Kesintisi (AFCI Opsiyonel)	Evet

GENEL VERİLER

Ortam Sıcaklık Aralığı (°C)	-25°C - 60°C
Soğutma	Akıllı Soğutma
BMS ile Haberleşme	CAN
Görüntüleme Modu	WiFi, Mobil Uygulama
Boyutlar (G x Y x D, mm)	408 x 638 x 237mm
Koruma Derecesi	IP65
Ağırlık	30kg

ÜRÜN SERTİFİKASYONU



Lütfen güvenlik ve kurulum talimatlarını okuyun.
www.fotec.com.tr adresini ziyaret edin
Basılı versiyonu şu adresten talep edebilirsiniz.

Not: Teknik veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. FOTEC ürünlerini kullanmadan önce lütfen FOTEC'ten en son veri sayılarını isteyin. FOTEC, doğrulanmamış bilgilere dayalı olarak FOTEC ürünleriyle donatılmış cihazlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Bu veri sayfasındaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm özellikler tüm pazarlarda mevcut olmayabilir. Fotec, Fotec PV™, Fotec EV™, Fotec MaXimus Cell™, Fotec RaiseUP™, Fotec Power Scada™ tüm markalar Fotec Enerji Teknolojileri A.Ş.'nin tescilli ticari markalarıdır. Garanti, patent ve ticari marka bilgilerini fotec.com.tr/legal adresinden görüntüleyin ©2022 Fotec Solar Teknolojiler . Tüm hakları saklıdır.Fotec Enerji Teknolojileri A.Ş

ÜRÜN VE ÜRETİM TESİSİ SERTİFİKASI

- IEC61727/62116
- EN50549-1
- IEC/EN 61000-6-1/2/3/4
- IEC/EN 62109-1
- IEC/EN 62109-2
- TS180001 2007 - OHSAS 18001
- TS 100022018
- TS EN ISO 140012015
- TS EN ISO 90012015
- TS ISO/IEC 20000-12013
- TS ISO 450012018
- TS500012018 GREEN IT